


## Come realizzare il file per la stampa ?

- Il file di stampa deve essere in formato **PDF**;
- La risoluzione ottimale del file di stampa deve essere di **300 DPI**;
- Il file di stampa deve avere il formato finale di 15,2 x 21,4 cm compreso dell'abbondanza di 2 mm per lato;
- Il file vanno inviati in **CMYK** con profilo colore **Fogra 39** (i file in RGB e colori PANTONE verranno convertiti automaticamente in CMYK);
- L'orientamento delle pagine del PDF deve corrispondere con la scelta effettuata nell'ordine;
- Nel caso di stampa fronte e retro il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro; tienine conto nel posizionare il testo, considerando anche l'orientamento selezionato nel preventivo
- Eventuali Font (caratteri) vanno convertiti in curve (tracciati);
- Eventuali immagini vanno incorporate nel file;
- Eventuali immagini utilizzate nel documento devono essere con almeno 300 DPI nativi e in scala 1:1;
- E' consigliata una distanza minima dei testi e degli elementi grafici fondamentali dal bordo di almeno 3 mm, nel caso di immagini che si vuole che arrivino al bordo di taglio, estenderle coprendo anche l'abbondanza
- Disattivare sempre eventuali opzioni di sovrastampa, tale opzione potrebbe creare risultati di stampa inaspettati.



I file di stampa dovranno essere inviati tramite l'apposito link indicato nella email di conferma d'ordine.

I nostri grafici effettueranno un controllo di base gratuito, se avete dei dubbi sulle impostazioni del file da inviare, vi consigliamo di scegliere "vostro file con controllo avanzato" nell'opzione GRAFICA, così i nostri grafici effettueranno un controllo più approfondito.

v. 180530

# Volantino A5

Orientamento Verticale  
Fronte

 Linea di taglio

 Area sicura

## IMPORTANTE

Eliminare tutte le righe e le scritte prima di inviare il file in stampa.

E' necessario mantenere l'abbondanza di 2 mm per lato dalla linea di taglio come da modello

# Volantino A5

Orientamento Verticale  
retro

 Linea di taglio

 Area sicura

## IMPORTANTE

Eliminare tutte le righe e le scritte prima di inviare il file in stampa.

E' necessario mantenere l'abbondanza di 2 mm per lato dalla linea di taglio come da modello

# Volantino A5

Orientamento Orizzontale  
Fronte

 Linea di taglio

 Area sicura

## IMPORTANTE

Eliminare tutte le righe e le scritte prima di inviare il file in stampa.

E' necessario mantenere l'abbondanza di 2 mm per lato dalla linea di taglio come da modello

# Volantino A5

Orientamento Orizzontale  
Retro

 Linea di taglio

 Area sicura

## IMPORTANTE

Eliminare tutte le righe e le scritte prima di inviare il file in stampa.

E' necessario mantenere l'abbondanza di 2 mm per lato dalla linea di taglio come da modello